

STRUMENTAZIONI, CRONOMETRI E SENSORI



MISURATORI

MISURATORE DI PRESSIONE

- Misuratore pressione
- 1-7 bar
- 0-100 psi
- 1/8 NPT connessione maschio



Codice	Descrizione
QF FPG07	Misuratore di pressione

MISURATORE DIGITALE TEMPERATURA ACQUA

Misura la temperatura dell'acqua e visualizza i numeri sul display LCD con elevata precisione.

- Fondo nero e LED blu
- Range da 40°C a 120°C
- Formato LCD: 52 mm
- Alimentazione: 12V DC, max 0,3 A
- Filettatura di fissaggio



Codice	Descrizione
P5-K971B	Misuratore digitale temperatura acqua

MISURATORE PRESSIONE DEL TURBO

Misura la pressione del turbo e visualizza i numeri sul display LCD con elevata precisione.

- Range da 14 a 29 psi
- Formato LCD: 52 mm
- Unità di misura: psi
- Alimentazione: 12V DC, max 0,3A



Codice	Descrizione
P5-K907B	Misuratore pressione del turbo - disponibile in colori

MISURATORE PRESSIONE DELL'OLIO

Misura la pressione dell'olio e visualizza i numeri sul display LCD con elevata precisione.

- Range da 0 a 120 psi
- Formato LCD: 52 mm
- Punto di attenzione: 10,5 psi
- Alimentazione: 12V DC, max 0.3A
- Sensore: NPT 1/8"



Codice	Descrizione
P5-K973B	misuratore pressione dell'olio, digitale

CHRONO CLOCK

- Può essere utilizzato su aree di servizio
- I numeri sono alti 10 cm
- L'orologio ha le seguenti caratteristiche: contatore, conto alla rovescia, timer di intervallo con allarme, display orologio 12/24h
- Alimentatore 220V o batteria



Codice	Descrizione
QCLOCK	Timer/Chrono Clock - dimensioni 33 x 15 x 9 cm - peso 1,6 Kg

VOLTOMETRO DIGITALE

Misura la tensione d'alimentazione e visualizza i numeri sul display LCD con elevata precisione.

- Fondo nero e LED blu
- Range da 0 a 15 V
- Formato LCD: 52 mm
- Alimentazione: 12V DC, max 0,3A
- Punto Attenzione: 11,5V



Codice	Descrizione
P5-K974B	Voltmetro digitale

CONTAGIRI DIGITALE

Misura i giri del motore e visualizza i numeri sul display LCD con elevata precisione.

- Range da 0 a 9999 rpm
- Formato LCD: 52 mm
- Attenzione: 5000 rpm
- Alimentazione: 12V DC, max 0,3A



Codice	Descrizione
P5-K975B	Contagiri digitale per misurazione giri motore

MISURATORE TEMPERATURA DELL'OLIO

Misura la temperatura dell'olio e visualizza i numeri sul display LCD con elevata precisione.

- Range da 0°C a 150°C
- Spia rossa
- Elevata precisione e facilità d'uso



Codice	Descrizione
P5-K972B	misuratore temperatura dell'olio, digitale

PT 1612



Codice	Pressione (psi)	Temperatura (°C)
PT 1612	0-160	0-120

PT 1014



Codice	Pressione (psi)	Temperatura (°C)
PT 1012	0-100	0-140

PT 1011



Codice	Pressione (psi)	Temperatura (°C)
PT 1012	0-100	0-100

P 16



Codice	Pressione (psi)
P 16	0-160

P 15



Codice	Pressione combustibile (psi)
P 15	0-15

P 10



Codice	Pressione (psi)
P 10	0-100

T 11



Codice	Temperatura (°C)
T 11	0-140

T 14



Codice	Temperatura (°C)
T 14	40-140

RTT8-4



Codice	RPM
RTT8-4	0-8.000

PORTA STRUMENTI

TR-OGG1



Codice	Descrizione
TR-OGG1	Ogiva per inclinazione strumento Ø52 mm

TR-GM1U



Codice	Descrizione
TR-GM1U	Portastrumento Ø52 mm, base 89 x 142 mm

TR-GM2U



Codice	Descrizione
TR-GM2U	Portastrumento Ø52 mm, base 150 x 142 mm

TR-GM3U



Codice	Descrizione
TR-GM3U	Portastrumento Ø52 mm, 215 x 140 mm

TR-GM2R/L



Codice	Descrizione
TR-GM2R/L	Portastrumenti da piantone, 73 x 302 mm

TR-GM80U



Codice	Descrizione
TR-GM80U	Portastrumento universale Ø80 mm

TR-GM1R/L



Codice	Descrizione
TR-GM1R/L	Portastrumenti da piantone, 73 x 241 mm

TR-GM3R/L



Codice	Descrizione
TR-GM3R/L	Portastrumenti da piantone, 73 x 340 mm

CRONOMETRI E TERRATRIIP

INTERNATIONAL 1 PRO - BR 13

L'International 1 è un tripmeter di base a lettura singola, ideale per i road rally e gli eventi a livello di club. Questa è l'unica unità elettronica consentita su determinati eventi HERO.



Codice	Descrizione
BR 13	International 1 Pro

INTERNATIONAL 2S PRO - BR 7

Il tachimetro internazionale 2S Pro ha tutte le caratteristiche dell'International 2 Pro più una terza lettura che mostra la velocità corrente o la velocità media. La media può essere ricominciata in qualsiasi momento, anche in movimento.



Codice	Descrizione
BR 7	International 2S Pro

RETROTRIP 3 CLASSIQUE - BR 10C

È l'evoluzione del Retrotrip 2 e ha le stesse caratteristiche che lo hanno reso idoneo ai rally storici di tutto il mondo, più due tripmetri separati e indipendenti nella stessa scatola. Un contachilometri parziale aziona i due normali contatori sulla riga superiore. Un interruttore consente a uno di questi di essere disconnesso. Un secondo contachilometri parziale con i propri interruttori di calibrazione guida una terza lettura sulla riga inferiore. Entrambi i tripmeter sono alimentati dallo stesso sensore. Tutti i contatori possono essere azzerati in modo indipendente. È possibile impedire il conteggio di uno qualsiasi dei tripmetri, modificando la sua cifra di calibrazione su 000.



Codice	Descrizione
BR 10 C	International 2S Pro

LASER 3 - BR 34



Il Rant 3 mostra tramite LED rossi la visualizzazione del tempo del giorno e ha due cronometri. Le informazioni sulla velocità includono velocità attuali, massime e medie. Consente la messa a punto delle prestazioni utilizzando i dati di accelerazione. Viene fornito un indicatore digitale del carburante programmabile.

Codice	Descrizione
BR 34	International 2S Pro

INTERNATIONAL 2 PRO - BR 6

L'International 2 Pro e i suoi predecessori sono probabilmente i tripmeter da rally più popolari utilizzati da generazioni di appassionati di rally per la loro accuratezza, facilità d'uso e robusta affidabilità.



Codice	Descrizione
BR 6	International 2 Pro

TELECOMANDO HARD WIRED - BR 44

Il telecomando Hard Wired, che contiene un interruttore push-to-make, viene già installato su International 2 e International 2S. Può anche essere montato sul Laser 3 per azzerare solo la lettura della distanza inferiore.



Codice	Descrizione
BR 44	Telecomando Hard Wired

RETROTRIP 2 - BR 9C/ BR 9M

È stato progettato per l'uso in molti rally storici per riempire il vuoto lasciato da una carenza di tripmetri meccanici. Ha le funzioni e l'accuratezza di una calibrazione istantanea per qualsiasi cambio di ruota, ecc. Inoltre, si può vedere che è "a prova di violino" grazie al clic delle cifre elettromeccaniche vecchio stile.




Codice	Descrizione
BR 9C / BR 9M	Retrotrip 2

PIASTRE PORTA STRUMENTI


Codice	Descrizione
TR-GM1F	Piastra porta strumenti singola. Ø52 mm. Base 90 x 150 mm



Codice	Descrizione
TR-GM2F	Piastra porta strumenti doppia. Ø52 mm. Base 300 x 150 mm



Codice	Descrizione
TR-GM3F	Piastra porta strumenti tripla. Ø52 mm. Base 300 x 150 mm



SENSORI STRUMENTAZIONE

SENSORE UNIVERSALE A RUOTA

Il BR2A è un dispositivo da 12 mm è stato progettato per i tripmetri International 1, 2 e 2S o altri modelli con numerazione seriale 04-07-ecc... **Il nuovo sensore potrebbe non funzionare con i tripmetri più vecchi.** I vecchi tripmetri possono essere aggiornati presso la fabbrica di Brantz a un piccolo costo, o gratuitamente se in riparazione.



Codice	Descrizione
BR 2A	Sensore universale a ruota

SENSORE DEL CAMBIO GIAPPONESE

La maggior parte dei produttori giapponesi ha standardizzato le proprie uscite del cambio per accettare un sensore filettato da 20 x 1,5 mm dotato di un dispositivo di ancoraggio tondo con un "capicorda" pizzicato sul lato.



Specifiche tecniche: 4 impulsi per giro (capacità sink 20 mA). Sensore di tipo isteresi. Alimentazione elettrica da 5V a 13V.

Codice	Descrizione
BR 3	Sensore del cambio giapponese

RALLY CLOCK TIMER

Costruito con le stesse dimensioni e le stesse cifre rosso vivo delle BRANTZ Internationals e si pone comodamente al loro fianco. L'orologio a 6 cifre mostra i formati 12/24 h e contiene l'ora del giorno in cui viene premuto il pulsante remoto. Il cronometro a 4 cifre si arresta nello stesso momento. Il cronometro mostrerà il tempo trascorso cumulativo o azzerato. Una funzione speciale consentirà al cronometro di contare i secondi a 9999 anziché i minuti e i secondi se lo si desidera. Questa funzione è utile per i rally storici e altri eventi che richiedono un contatore di secondi. Le dimensioni della cassa sono di circa 70 x 100 x 40 mm.



Codice	Descrizione
BR 32	Sensore del cambio giapponese

SENSORE CAVO TACHIMETRO

Questa unità in plastica a 5 impulsi/giro si adatta alla lunghezza di quasi tutti i cavi tachimetro, alcuni modelli richiedono modifiche per adattarli. Generalmente con i cavi "sigillati", è necessario rimuovere prima una parte della guaina dal centro del cavo per avviare al sistema di fissaggio utilizzato sulle estremità dell'interno. Le lunghezze di ricambio della guaina possono sempre essere reinserite dopo aver separato il cavo.



Codice	Descrizione
BR 1	Sensore cavo tachimetro

SENSORE DEL CAMBIO FORD

La maggior parte dei produttori europei ha standardizzato le proprie uscite del cambio per accettare un sensore filettato da 18 x 1,5 mm dotato di una guida quadrata.



Specifiche tecniche: 4 impulsi per giro (capacità sink 20 mA). Sensore di tipo isteresi. Alimentazione elettrica da 5V a 13V.

Codice	Descrizione
BR 4	Sensore del cambio Ford

SPEEDTABLE A5/A9

Questo Speedtable consente ai concorrenti di programmare rapidamente qualsiasi velocità a un ritmo decimale. Tenendo il contachilometri parziale della vettura abbinato alla cifra veloce, si ottiene un raggiungimento della velocità media molto preciso. L'unità è alimentata a batteria, dispone di retroilluminazione che viene azionata dal pulsante 'L', emette un segnale acustico ad ogni incremento se lo si desidera e non richiede alcuna connessione con l'automobile.



Codice	Descrizione
BR 4	Sensore del cambio Ford



SONDE DI COLLEGAMENTO E GIUNZIONI


SENSORE PRESSIONE SENZA ALLARME

Codice	Descrizione
TR-1010-SA	Sensore pressione 10 X 1 vdo senza allarme
TR-1415-SA	Sensore pressione 14x 1,5 vdo senza allarme



SENSORE PRESSIONE CON ALLARME

Codice	Descrizione
TR-1010-CA	Sensore pressione 10 X 1 vdo con allarme
TR-1415-CA	Sensore pressione 14 X 1,5 vdo con allarme



TRASMETTITORE TEMPERATURA

Codice	Descrizione
TR-120-1415	Trasmettitore temperatura 120° 14 x 1,5 vdo
TR-120-1010	Trasmettitore temperatura 120° 10 x 1 vdo
TR-120-1215	Trasmettitore temperatura 120° 12 x 1,5 vdo
TR-120-1615	Trasmettitore temperatura 120° 16 x 1,5 vdo
TR-150-1010	Trasmettitore temperatura 150° 10 x 1 vdo
TR-150-1215	Trasmettitore temperatura 150° 12 x 1,5 vdo
TR-150-1415	Trasmettitore temperatura 150° 12 x 1,5 vdo
TR-150-1615	Trasmettitore temperatura 150° 16 x 1,5 vdo



ADATTATORE

Codice	Descrizione
TR-063/M	Adattatore 10 x 1-10 x 1,5
TR-064/M	Adattatore 10 x 1-12 x 1,5
TR-065/M	Adattatore 10 x 1-14 x 1,5
TR-066/M	Adattatore 10 x 1-16 x 1,5
TR-067/M	Adattatore 10 x 1-18 x 1,5
TR-079/M	Adattatore 10 x 1-14 x 1,25
TR-083/M	Adattatore 10 x 1-20 x 1,5



ADATTATORE UNIVERSALE PER SENSORI

Codice	Descrizione
TR-095	Adattatore universale per sensori - Temperatura e Pressione remoto
TR-095/1	Adattatore universale per sensori - Temperatura e pressione remoto x subaru
TR-095/2	Adattatore universale per sensori - Temperatura e pressione remoto x bmw
TR-095/5	Adattatore universale per sensori - Temperature e pressione remoto x vw/audi 10x1



GIUNZIONI IN ALLUMINIO PER SONDE

Codice	Descrizione
TR-hose insert 01	Raccordo con diametro da 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32 mm
TR-hose insert 02	Raccordo con diametro da 16, 19, 22, 25, 28, 30, 32 mm
TR-hose insert 03	Raccordo con diametro da 54, 57, 60, 63, 68, 70, 75 mm



CRONOMETRI PROFESSIONALI

CRONOMETRO FASTIME 4 MOTORSPORT



Tempi fino a 23 hr 59 m 59 sec. Tempi al 100/secondo.

Con Start, Stop, Resume (time out) o Reset con opzione tempi cumulativi o su giro. Ha una custodia resistente all'acqua e agli urti, 1 anno di garanzia. Funzionamento silenzioso (senza segnale acustico).

I tempi cumulativi o intermedi possono essere modificati durante l'evento. Ciò significa che se inizi a cronometrare un giro in modalità cumulativa, puoi prendere tempi intermedi entro un giro. Se si passa alla modalità Lap Split durante l'ultimo segmento del giro, si acquisirà il tempo sul giro e il cronometro riparte da zero a meno che non si preme stop.

Funzione Uno/Due traguardo veloce

Premi il pulsante split per prendere il tempo del concorrente 1. Premi il pulsante stop e poi il pulsante split per mostrare il tempo del concorrente 2.

Ideale per gare di circuiti di qualsiasi tipo tra cui gare di Karting, Bike, Track e Field. Adatto per uso professionale.

Codice	Colore
FAST TIME 4	Nero

OROLOGIO COPILOTA FAST TIME GM MOTORSPORT



Funzioni selezionabili dall'utente. Scegli tra 10 modalità, seleziona per visualizzare solo quello che vuoi tu. Basta scorrere le funzioni indesiderate!

Le caratteristiche includono:

- Funzioni selezionabili dall'utente
- Cifre grandi e chiare Con display dati a matrice
- Scelta delle opzioni di pre-avvio e delle funzioni del timer
- Display del timer con ora del giorno e ora di destinazione
- Memorizza fino a 100 tempi in memoria
- Il richiamo di memoria ha uno "stage 0" per l'inserimento di penalità nel tempo
- Funzione Dual Time of Day
- Opzione luce posteriore prolungata
- Velocità, calcolatrice tempi di percorrenza: inserire due variabili per calcolare la terza
- Cronometro indipendente da 99 memorie
- Resistente all'acqua fino a 5 atm
- Cinturino in silicone

Codice	Colore
FAST TIME GM	Nero

CRONOMETRO FASTIME 10 MOTORSPORT



Questo cronometro mostra il tempo sul giro precedente e quello attuale, nonché il tempo sul giro cumulativo. È un cronometro professionale con 100 slot di memoria e triplo display. Ha una custodia resistente all'acqua e agli urti. Con una garanzia di 1 anno.

Acquisizione dati con un solo pulsante: semplice da usare, avviare il cronometro e prendere tempi intermedi con un solo pulsante.

Revisione rapida della memoria in qualsiasi momento: mostra il giro e il tempo cumulativo per ogni divisione e il display inferiore continua a mostrare il tempo del giro corrente. Le suddivisioni del giro possono essere registrate durante la revisione della memoria.

Cronometro: misure fino a 9 ore 59 min 59 secondi 99/100 sec. È inclusa anche la funzione Time out (start, stop, resume).

Questo cronometro professionale è stato progettato specificatamente per le competizioni automobilistiche di qualsiasi tipo.

Codice	Colore
FAST TIME GM	Nero

NOTES